

## Предварительное грунтование поверхности

| Наименование материала                                  | Поверхность                                                                                          | Грунт                                                   | Расход                    | Растворитель                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RE-THERM СТАНДАРТ,<br>ВЕРТИКАЛЬ, ИНГИБИТОР,<br>АНТИФРИЗ | бетон, кирпич, цементную<br>штукатурку и т.п. кристаллические<br>поверхности с t ниже +18 °С         | RE-THERM СТАНДАРТ,<br>ВЕРТИКАЛЬ,<br>ИНГИБИТОР, АНТИФРИЗ | 0,25 кг/м <sup>2</sup>    | вода                               |
|                                                         | гипсовые штукатурки и<br>шпатлевки, а также поверхности,<br>имеющие в своей основе картон,<br>бумагу | NANO-FIX<br>CONCENTRATE                                 | 0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> | вода                               |
|                                                         | нержавеющая сталь, алюминий,<br>пластики, стекло                                                     | NANO-FIX PRIMER                                         | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ксилол, бутилацетат                |
| RE-THERM ФРОСТ                                          | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | RE-THERM ФРОСТ                                          | 0,25 кг/м <sup>2</sup>    | ксилол                             |
| R-COMPOSIT                                              | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | R-COMPOSIT                                              | 0,25 кг/м <sup>2</sup>    | вода                               |
| R-COMPOSIT FROST                                        | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | R-COMPOSIT FROST                                        | 0,25 кг/м <sup>2</sup>    | ксилол                             |
| RE-FLAME                                                | металл с коррозионным налетом                                                                        | NANO-FIX ANTICOR                                        | 0,15 кг/м <sup>2</sup>    | -                                  |
| S-COMPOSIT STANDART                                     | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | S-COMPOSIT STANDART                                     | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ксилол (или Р-4)                   |
| S-COMPOSIT ZINC                                         | металл с коррозионным налетом                                                                        | S-COMPOSIT ZINC                                         | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ксилол (или Р-4)                   |
| S-COMPOSIT CARBON                                       | металл с коррозионным налетом                                                                        | S-COMPOSIT CARBON                                       | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ксилол (или Р-4)                   |
|                                                         | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | S-COMPOSIT CARBON                                       | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ксилол (или Р-4)                   |
| S-COMPOSIT CRYSTAL                                      | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | S-COMPOSIT CRYSTAL                                      | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ацетон, бутилацетат,<br>этилацетат |
| S-COMPOSIT TOP-COAT                                     | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | S-COMPOSIT TOP-COAT                                     | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ацетон, бутилацетат,<br>этилацетат |
| S-COMPOSIT TOP-COAT (ZN)                                | металл с коррозионным налетом                                                                        | S-COMPOSIT TOP-COAT<br>(ZN)                             | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ацетон, бутилацетат,<br>этилацетат |
| S-COMPOSIT TOP-COAT (CB)                                | металл с коррозионным налетом                                                                        | S-COMPOSIT TOP-COAT<br>(CB)                             | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ацетон, бутилацетат,<br>этилацетат |
|                                                         | бетон, кирпич, цемент, гипс,<br>дерево и т.п.                                                        | S-COMPOSIT TOP-COAT<br>(CB)                             | 0,2 кг/м <sup>2</sup>     | ацетон, бутилацетат,<br>этилацетат |