

Расход материала

1	RE-THERM СТАНДАРТ, ВЕРТИКАЛЬ, АНТИФРИЗ, ФРОСТ	0,5 л/м2 (1 слой)
2	RE-THERM ВЕРТИКАЛЬ	ДО 1 л/м2 (1 слой)
3	S-COMPOSIT STANDART	0,125 кг/м2 (1 слой)
4	S-COMPOSIT TOP-COAT	0,123 кг/м2 (1 слой)
5	S-COMPOSIT CRYSTAL	0,115 кг/м2 (1 слой)
6	S-COMPOSIT ZINC	0,183 кг/м2 (1 слой)
7	S-COMPOSIT CARBON	0,115 кг/м2 (1 слой)
8	S-COMPOSIT TOP-COAT(ZN)	0,183 кг/м2 (1 слой)
9	S-COMPOSIT TOP-COAT(CB)	0,115 кг/м2 (1 слой)
10	S-COMPOSIT E-COAT	0,115 кг/м2 (1 слой)
11	S-COMPOSIT E-COAT (CB)	0,115 кг/м2 (1 слой)
12	S-COMPOSIT E-COAT (ZN)	0,183 кг/м2 (1 слой)
13	R-COMPOSIT	0,6 кг/м2 (1 слой)
14	R-COMPOSIT FROST	0,6 кг/м2 (1 слой)
15	SR-GLUE КОМПАУНД	0,8 кг/м2
16	SR-GLUE ГЕРМЕТИК	0,15 кг/мп
17	NANO-FIX PRIMER	0,04 кг/м2 (1 слой)
18	NANO-FIX MEDIC	0,2 кг/м2 (1 слой)
19	NANO-FIX ANTICOR	0,15 кг/м2 (1 слой)
20	NANO-FIX CONCENTRATE	0,014 кг/м2 (1 слой)
21	NANO-FIX HYDROPHOB	0,15 кг/м2 (1 слой)
22	NANO-FIX TERMIT	0,15...0,2 кг/м2
23	RE-FLAME	В зависимости от ПТМ
24	TWIN-MAST	0,5 кг/м2 (1 слой)
25	S-COMPOSIT BRIGHTSTONE	0,2 кг/м2 (1 слой)
26	S-COMPOSIT LIGHT	0,2 кг/м2 (1 слой)